




Richport swing - Balançoire Richport
BL3009C- (2026)
Assembly instruction - Plan d'assemblage



Please read and follow all safety statements, warnings, assembly instructions, use & care directions before attempting to assemble. Each of the recommendations must be followed to ensure the utmost solidity.

Security Rules

Warning :

Keep flame and heat sources away from the swing. The frame & fabric may burn if it is exposed to prolonged contact with a source of heat.

Regulation :

It is the responsibility of the consumer being in accordance with city regulation, construction codes, zoning or any limitations and obtaining a permit prior assembling swing.

Recommendation :

- When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of a personal injury and damage to parts.
- Do not use the swing during extreme weather conditions.
- Before beginning assembly of products, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- When installing and assembling your swing, it is recommended that 2 or more adults are involved.
- Considering at least 1 to 2 hours to complete the installation, a swing unit that is not finished assembling can get or create damages to nearby environment.
- Verify that all nuts and bolts are tightly secured before and during use.
- Use proper tools and equipment for a safe and compliant installation. Never climb, sit or stand on structure while assembling.
- Always keep the cushion the cover place during the rain to prevent water build-up.
- During the winter season, always remove the canopy cover, bring in the cushions, and protect the swing with a polyethylene tarpaulin.
- Keep away from any electric installation or transportation device.
- Always recommended keeping assembly manual for further reference.

Care

Avoid using a pressure washer. The use of a mild soap with warm water is the best solution for the frame only. A clear water rinse is necessary then. Never use soap on fabric, this will reduce their durability, consequently their lifespan and general look.

Warranty

Covered :

We warrant to the original purchaser for 1 year.

1 year on corrosion on steel e-coated.

1 year on any manufacturing defects.

1 year on the tear of the fabric.

1 year on discoloration of the fabric.

1 year on chipping painted parts.

1 year on splitting of plastic parts.

Not covered :

This warranty does not cover commercial use, improper care, neglected storage, vandalism, chemicals, acts of nature, fire, oxidation, stains, freeze damage, improper packaging for return and unreasonable or abusive use. Normal discoloration and build-up snow are not covered either.

Customer service

Consumer :

Purchased in store:

For each part request, please contact your retailer with a description of the problem, pictures and consumer invoice copy, to ensure the proper information to proceed.

Purchased and ordered via the web:

For any part request, please fill in our form on our website.

www.corriveaumdj.com / After-sales service and select "Online purchase via retailer".

Seller :

In addition to all the information already provided by the consumer, any parts requested must mention the person responsible for the client's file, the retailer name, address, branch if applicable, e-mail address, fax and phone number.

AVIS

Veuillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toutes flammes ou sources de chaleur éloignées de cette balançoire. L'armature et le tissu peuvent brûler s'il est exposé à un contact prolongé avec une source de chaleur.

Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de cette balançoire.

Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas utiliser cette balançoire lors de conditions climatiques extrêmes.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l'assemblage.
- Un minimum de 2 adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de 1 à 2 heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Une balançoire dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Toujours garder les coussins à un endroit sec pendant la pluie pour éviter l'accumulation d'eau.
- Durant la saison hivernale, toujours enlever la toile, entrer les coussins et abriter la balançoire à l'aide d'une bâche en polyéthylène.
- S'assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général.

Garantie

Couvert :

Nous offrons une garantie de 1 an à l'acheteur original.

1 an contre la rouille de l'acier traité.

1 an sur les défauts de fabrication.

1 an sur le déchirement du tissu.

1 an sur la décoloration du tissu.

1 an sur l'écaillage des pièces peintes.

1 an sur l'éclatement des pièces en plastique.

Non-couvert:

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle

Consommateur :

Acheter en magasin:

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.







Acheté et commandé par le web:

Pour toute demande de pièce, veuillez remplir notre formulaire sur notre site web www.corriveaumdj.com / Service après-vente et sélectionné "Achat en ligne via détaillant".





Pour le marchand :

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.

Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
A	Front leg Patte avant		1
B	Back leg Patte arrière		1
C	Front leg Patte avant		1
D	Back leg Patte arrière		1
E	Top crossbar Traverse supérieure		1
F	Bottom crossbar Traverse inférieure		1
G	Leg binder Relie-patte		1
H	Leg binder Relie-patte		1
I	Bottom connector Connecteur inférieur		1

Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
J	Bottom connector Connecteur inférieur		1
K	Arm Bras		1
L	Arm Bras		1
M	Seat Assise		1
N	Backrest Dossier		1
O	Tabletop Tablette		2
P	Canopy frame Armature du toit		2
Q	Canopy frame Armature du toit		1
R	Canopy frame Armature du toit		1

Parts list:

Liste de pièce:




#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
S	Canopy fabric Tissu du toit		1
T	Seat cushion Coussin d'assise		1
U	Back cushion Coussin de dossier		2

Hardware:


Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AA	Bolt M6x20mm Boulon M6x20mm		30
BB	Bolt M6x35mm Boulon M6x35mm		8
CC	Bolt M8x20mm Boulon M8x20mm		6
DD	Bolt M8x50mm Boulon M8x50mm		4

Hardware: Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
EE	Bolt M10x55mm Boulon M10x55mm		2
FF	Canopy bolt Boulon du toit		2
GG	Nut M8 Écrou M8		4
HH	Nut M10 Écrou M10		2
II	Metal Rondelle		8
JJ	Spacer Entretoise		4
KK	Allen key Clé Allen		1
LL	Wrench M8 Clé M8		1
NN	Wrench M10 Clé M10		2







Step 1:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the leg binder (G) to the front leg (A) using the bolts (AA) as shown in fig. 2. Next, insert the top of the front leg (A) to the back leg (B) and fix the back leg (B) to the legs binder (G) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1 & 2. Next, fix the legs binder (H) to the front leg (C) using the bolts (AA) as shown in fig. 2. Next, insert the top of the front leg (C) to the back leg (D) and fix the back leg (D) to the legs binder (H) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1 & 2. Next, fix the tabletops (O) to the legs (A, B, C & D) by using the bolts (AA) as shown in fig. 3.

Étape 1:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer un relie-patte (G) à la patte avant (A) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, insérer le haut de la patte avant (A) à la patte (B) et et puis fixer la patte arrière (B) au relie-patte (G) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans les illustrations 1 et 2. Ensuite, fixer un relie-patte (H) à la patte avant (C) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, insérer le haut de la patte avant (C) à la patte (D) et puis fixer la patte arrière (D) au relie-patte (H) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans les illustrations 1 et 2. Ensuite, fixer les tablettes (O) aux pattes (A, B, C et D) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 3.




Step 2:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the top crossbar (E) to the assemblies from the previous step by using the bolts (CC) and the bolts (DD) with nuts (GG) as shown in fig. 1. Next, fix the bottom crossbar (F) to the legs (B & D) by using the bolts (AA) as shown in fig. 2. Next, fix the bottom connectors (I & J) to the leg binders (G & H) and the bottom crossbar (F) by using the bolts (AA) as shown in fig. 3. Once all the parts are secured, tighten all the bolts.

Étape 2:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer la traverse supérieure (E) aux assemblées de l'étape précédente en utilisant les boulons (CC) et les boulons (DD) avec des écrous (GG) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer la traverse inférieure aux pattes (B et D) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, fixer les connecteurs inférieurs (I et J) aux relies-patte (G et H) et la traverse inférieure (F) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 3. Une fois que toutes les pièces fixer, serrés tous les boulons.





Step 3:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the seat (M) to the arms (K & L) by using the bolts (BB) with washers (II) as shown in fig. 1. Next, fix the backrest (N) to the arms (K & L) by using the bolts (BB) with washers (II) as shown in fig. 2. Next, fix the backrest (N) to the seat (M) by using the bolts (AA) as shown in fig. 3. Once all the parts are secured, tighten all the bolts.

Étape 3:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer l'assise (M) aux bras (K et L) en utilisant les boulons (BB) avec des rondelles (II) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer le dossier (N) aux bras (K et L) en utilisant les boulons (BB) et rondelles (II) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, fixer le dossier (N) à l'assise (M) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 3. Une fois que toutes les pièces fixer, serrés tous les boulons.




Step 4:

The bolts can be tightened completely. Fix the assembly from the previous step to the top crossbar (E) by using the bolts (EE) with nuts (HH) as shown in fig. Make sure the backrest (N) is on the same side of the bottom crossbar (F).

Étape 4:

Les boulons peuvent être complètement serrés. Fixer l'assemblage de l'étape précédente à la traverse supérieure en utilisant les boulons (EE) avec des écrous (HH) tels qu'illustrés dans l'illustration. Assurez-vous que le dossier (N) est sur le même côté que la traverse inférieure.





Step 5:

Insert the canopy frame (Q) into one of the shorter sides of the canopy fabric (S). Make sure the canopy frame (Q) is inside the four pockets of the canopy fabric (S): two in the corners and two on the long side. Next, install the Velcro of the canopy fabric (S) properly above the canopy frame (Q) as shown in fig. 2. Next, insert the canopy frames (P) inside the two pockets on the long side of the canopy fabric (S) and connect them to the canopy frame (Q) as shown in fig. 1. Next, repeat the same steps for the canopy frame (R) as shown in fig. 1 and fig. 2.

Étape 5:

Insérez l'armature du toit (Q) sur l'un des côtés courts du tissu du toit (S). Assurez-vous que l'armature du toit (Q) soit insérée dans les quatre pochettes du tissu du toit (S) : deux dans les coins et deux sur le côté long. Ensuite, installez les Velcros du tissu du toit (S) correctement au-dessus de l'armature du toit (Q) telle qu'illustrée dans l'illustration 2. Ensuite, insérez les armatures du toit (P) à l'intérieur des deux pochettes situées sur le côté long du tissu du toit (S) et raccordez-les à l'armature du toit (Q) tel qu'illustré dans l'illustration 1. Ensuite, répétez les mêmes étapes pour l'armature du toit (R) tels qu'illustré dans les illustrations 1 et 2.




Step 6:

Fix the assembly from the previous step to the assembly from step 4 by using the bolts (CC) with spacers (JJ) without over tightening the bolts (CC) as shown in fig. Make sure the canopy frame (R) is on the legs (C & D). Next, fix the canopy bolts (FF) with spacers (JJ) on the legs (A & C) as shown in fig.

Étape 6:

Fixer l'assemblée de l'étape précédente à l'assemblée de l'étape 4 en utilisant les boulons (CC) et entretoises (JJ) sans trop serrer les boulons (CC) tels qu'illustrés dans l'illustration. Assurez-vous que l'armature du toit (R) est du même côté que les pattes (C et D). Ensuite, fixer les boulons du toit (FF) avec entretoises (JJ) aux pattes (A et C) tels qu'illustrés.



Step 7:

To finish, place the cushions (T & U) on the seat (M) and backrest (N) as shown in fig.

We wish you a lot of good moments with your new Corriveau Outdoor Furniture swing!

Leave us your comments on the Corriveau Outdoor furniture website. We look forward to hearing from you!

Étape 7:

Pour terminer, placer les coussins (T et U) sur l'assise (M) et le dossier (N) tels qu'illustrés dans l'illustration.

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouvelle balançoire de Corriveau Meubles De Jardin!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !